ModSoft

**Modellbasierte Software-Entwicklung mit UML 2
im WS 2014/15**

Teil II *b*: Strukturmodellierung: Klassen,...

Prof. Dr. Joachim Fischer
Dr. Markus Scheidgen
Dipl.-Inf. Andreas Blunk

fischer@informatik.hu-berlin.de

Klassendiagramme - eine vertiefende Betrachtung

1. Attribute, Assoziationen und Links
2. Operationen und Methoden
 - Metaklasse Operation
 - Allgemeine Charakterisierung
 - Namensräume, Überladung von Operationen
 - Konstrukturen, Destruktoren
 - Allgemeine konkrete Syntax
 - Standard-Eigenschaften einer Operation:
Leaf, Abstract, Query, Static, Guarded, Sequential, Concurrent
 - Parameter-Eigenschaften
 - Weitere verhaltenseinschränkende Operationseigenschaften
 - Redefinition als Operationseigenschaft

Zum Inhalt der letzten Vorlesung

- Attribute und Assoziationsenden
- Operationen einer Klasse
- Spezialisierung von Klassen bei Betrachtung von Attributen und Operationen

1. Problem

Attribute gleichen Namens
in Basisklasse und Ableitung

2. Problem

Operationen gleichen Namens
in einer Klasse (ein Namensraum)
mit unterschiedlichen
Signaturen (Overloading)

Namensraum einer Klasse

... gilt allgemein für alle Classifier

- Jede **Klasse** ist ein Namensraum/ stellt einen Namensraum dar

A **Namespace** is an Element in a model that contains a set of NamedElements that can be identified by name

- Bei einer Vererbungsbeziehung/Spezialisierung wird der **Namensraum** der abgeleiteten **Klasse** um alle nicht-privaten Elemente des Namensraumes der Basisklasse erweitert.

Also: Keine separaten Namensräume(!).

- Ein Namensraum setzt die Eindeutigkeit der Namen voraus.

A **NamedElement** may, in addition to having an explicit name, be associated with a **StringExpression**

A **StringExpression** is an Expression that specifies a String value that is derived by concatenating a sequence of operands with String values or a sequence of subExpressions, ...

- Zur Sicherung der Eindeutigkeit können damit Umbenennungen vorgenommen werden.

Der Einsatz eines Scope-Resolution-Operators (Wie in Simula) wäre eine konkrete Art der Umbenennung

Fortsetzung ...

NamedElements may appear within a Namespace according to rules that specify how one NamedElement is **distinguishable** from another.

The default rule is that two members are distinguishable if

- they have different names or
- if they have the same names, but their metaclasses are different and neither is a (direct or indirect) subclass of the other.

This rule may be overridden for particular cases, such as

Operations that are distinguished by their **signature** (see sub clause 9.6).

Expliziter Hinweis,
dass das Konzept der Überladung unterstützt wird.

bleibt zu klären:

1. Wie sind die Regeln formuliert?
2. Was gehört zu einer Operations-Signatur (Rückgabewert, Exceptions)?

ad 1) Eindeutigkeit von Namen in einem Namensraum

isDistinguishableFrom

(n : NamedElement, ns : Namespace) : Boolean {query}

getNamesOfMember

(element : NamedElement) : String [0..*]

isDistinguishableFrom() bestimmt, ob zwei NamedElement-Instanzen in einem Namensraum gemeinsam existieren dürfen

Standardannahme:

Sie unterscheiden sich wenn

- (a) ihre jeweiligen Typen unterschiedlich sind **oder**
- (b) sie unterschiedliche Namen tragen

```
body: (self.oclsKindOf(n.oclsType()) or
      n.oclsKindOf(self.oclsType()))
)
```

implies

```
ns.getNamesOfMember(self)->intersection(ns.getNamesOfMember(n))->isEmpty()
```

...Fortsetzung

isDistinguishableFrom (...)

Ist
der Typ von n (2.Element)
der Typ oder ein abgeleiteter Typ von self (1.Element)?

Ist
der Typ von self (1.Element)
der Typ oder ein abgeleiteter Typ von n (2.Element)?

Typ von n (2.Element)

isDistinguishableFrom (n : NamedElement, ns : Namespace) : Boolean

body: (self.oclIsKindOf(n.oclType()) or
n.oclIsKindOf(self.oclType()))
implies

gilt eine von beiden Annahmen dann
muss auch folg. Bedingung gelten:

ns.getNamesOfMember(self)->intersection(ns.getNamesOfMember(n))->isEmpty()

ad 2) Operator-Overloading

Parameter

- haben einen Namen und Typ
- eine Richtung der Übergabe (in als Default)
- eine Multiplizität
- einen optionalen Wert
- ...

`isDistinguishableFrom(n : NamedElement, ns : Namespace) : Boolean )`

BehavioralFeature-Elemente:

- besitzen einen Namen
- sind redefinierbar
- bilden eigene Namensräume
- besitzen 0 oder endlich-viele Parameter als geordnete Liste
- ownedParameter (navigierbar)
- können Exceptions zugeordnet sein

ParameterSet-Elemente:

- können Parameter unterschiedlich zusammenfassen: z.B.: **Input-Parameter**

BehavioralFeature::isDistinguishableFrom

```
object.isDistinguishableFrom(n : NamedElement, ns : Namespace) : Boolean  
    {redefines NamedElement::isDistinguishableFrom()}
```

```
body: (n.oclIsKindOf(BehavioralFeature) and  
    ns.getNamesOfMember(self)->intersection(ns.getNamesOfMember(n)  
)->notEmpty()) 1)  
implies  
    Set{self}->including(n.oclAsType(BehavioralFeature))  
        ->isUnique 2)  
        (ownedParameter->collect(p | Tuple {  
            3)
```

Menge aller eingeführten Namen
des betreffenden BehavioralFeature-
Elementes
(inkl. Alias-Bezeichner)

```
4) name=p.name,  
    type=p.type,  
    effect=p.effect,  
    direction=p.direction,  
    isException=p.isException,  
    isStream=p.isStream,  
    isOrdered=p.isOrdered,  
    isUnique=p.isUnique,  
    lower=p.lower,  
    upper=p.upper  
}
```

1. Bei Annahme der Aussagen:

Der Typ von *n* ist eine Ableitung von *BehavioralFeature*
und zum Namensraum *ns* gehört ein und derselbe Name
zweier *BehavioralFeature*-Instanzen

muss gelten:

2. dass die Menge (der zusammengefassten Signaturen) beider
Elemente *duplikationsfrei* sein muss,
3. wobei diese Menge so konstruiert wird, indem nur die
Parametersätze der beiden BehavioralFeature-Instanzen
zur neuen Elementebildung herangezogen werden und
4. dabei so 10-Tupel als Elemente entstehen

BehavioralFeature::isDistinguishableFrom

```
object.isDistinguishableFrom(n : NamedElement, ns : Namespace) : Boolean  
    {redefines NamedElement::isDistinguishableFrom()}
```

```
body: (n.oclIsKindOf(BehavioralFeature) and  
    ns.getNamesOfMember(self)->intersection(ns.getNamesOfMember(n)  
)->notEmpty()  
implies  
    Set{self}->including(n.oclAsType(BehavioralFeature))  
        ->isUnique  
        (ownedParameter->collect(p | Tuple {
```

Zwei Signaturen müssen sich mindestens in einer der folg. Angaben

1. Namen
 2. Typ
 3. Effect
 4. Ein-Ausgabe-Richtung
 5. ExceptionMarkierung eines AusgabeParameters
 6. StreamEigenschaft
 7. Ordnungseigenschaft des Rückgabewertes
 8. Duplikationsausschluss des Rückgabewertes
 9. untere und
 10. obere Multiplizitätsgrenze des Rückgabewertes
- unterscheiden**

```
name=p.name,  
type=p.type,  
effect=p.effect,  
direction=p.direction,  
isException=p.isException,  
isStream=p.isStream,  
isOrdered=p.isOrdered,  
isUnique=p.isUnique,  
lower=p.lower,  
upper=p.upper  
}
```

Unterschied zur früheren UML-Versionen

gemeinsam

Im Metamodell von UML wird die Unterscheidbarkeit von **BehavioralFeature**-Signaturen generell geregelt (und damit auch für Operationen)

früher galt:

Operationen müssen sich unterscheiden

- im Namen oder
- in einem der Parametertypen oder
- im Rückgabetyt

Grundlage
von
Überladung

sie sind **nicht** unterscheidbar, wenn **nur**

- Parameternamen,
- die Art von Parametern,
- Programmausnahmen (Exception) oder
- Bedingungen (Pre- und Postcondition)

unterschiedlich sind

Klassendiagramme - eine vertiefende Betrachtung

1. Attribute, Assoziationen und Links
2. Operationen und Methoden
 - Metaklasse Operation
 - Allgemeine Charakterisierung
 - Namensräume, Überladung von Operationen
 - **Konstrukturen, Destruktoren**
 - Allgemeine konkrete Syntax
 - Standard-Eigenschaften einer Operation:
Leaf, Abstract, Query, Static, Guarded, Sequential, Concurrent
 - Parameter-Eigenschaften
 - Weitere verhaltenseinschränkende Operationseigenschaften
 - Redefinition als Operationseigenschaft

Operationen (allgemein)

Normal Operations:

- display ()
- -hide ()
- +createWindow (location: Coordinates, container: Container [0..1]): Window
- +toString (): String

A template Operation:

- f <T:Class>(x : T)

A binding of that template Operation:

- f << T -> Window >>(x : Window)

Grundsyntax

[«stereotype»]

[visibility]

name ([paramList]) [:

returnType]

[{ propertyStringList }]

syntaktische
Variation

Konstrukturen /Destruktoren

UML:

- A **constructor** is an Operation having a **single return result** parameter of the type of the owning Class, and marked with the standard stereotype

«Create».

Bem.: Der Name ist i.allg. frei wählbar.

- **Destructor** is defined with the

«Destroy» stereotype

to annotate a destructor operation

Alf:

- Every class represented is always mapped as having at least one **constructor**.
Bem.: Es kann mehrere geben: (Overloading)
- If no constructor is explicitly defined for the class, then the class is assumed to have a **default constructor**. The name of the **default constructor** is the same as the name of the class.
- Destructor maps to an operation with the stereotype «**Destroy**» .

FRAGE: Gibt es weitere mit Stereo-Typen markierte Anweisungen?

→ Suche einem Package **Predefined**

Package Predefined

Weitere StereoTypes kommen bei Operationen **nicht** zum Einsatz

«SystemModel»	Model	<p>«Realization».</p> <p>A SystemModel is a stereotyped model that contains a collection of models of the same system. A SystemModel also contains all relationships and constraints between model elements contained in different models.</p>
---------------	-------	--

A-ha-Effekt: Es gibt doch ein Modellelement für System in UML

Klassendiagramme - eine vertiefende Betrachtung

1. Attribute, Assoziationen und Links
2. Operationen und Methoden
 - Metaklasse Operation
 - Allgemeine Charakterisierung
 - Namensräume, Überladung von Operationen
 - Konstrukturen, Destruktoren
 - **Allgemeine konkrete Syntax**
 - Standard-Eigenschaften einer Operation:
Leaf, Abstract, Query, Static, Guarded, Sequential, Concurrent
 - Parameter-Eigenschaften
 - Weitere verhaltenseinschränkende Operationseigenschaften
 - Redefinition als Operationseigenschaft

Operations-Syntax

```
[<visibility>] <name> '(' [<parameter-list> ]' [':'  
    [<return-type>] ['[' <multiplicity-range> ']'] ['{' <oper-property> ['<oper-property>']* '}']]
```

where:

- *<visibility>* is the visibility of the Operation (see 7.4). *<visibility>* ::= '+' | '-' | '#' | '~'
- *<name>* is the name of the Operation.
- *<parameter-list>* is a list of Parameters of the Operation in the following format:

```
<parameter-list> ::= <parameter> [','<parameter>]*
```

where *<parameter>* is defined in 9.4.4.

- *<return-type>* is the type of the return result Parameter if the Operation has one defined.
- *<multiplicity-range>* is the multiplicity of the return type (see 7.5).
- *<oper-property>* indicates the properties of the Operation.
<oper-property> ::= 'redefines' <oper-name> | 'query' | 'ordered' | 'unordered' | 'unique' | 'nonunique' | 'seq' | 'sequence' | <oper-constraint>

where:

- 'redefines' <oper-name> means that the Operation redefines an inherited Operation identified by <oper-name>, where <oper-name> may be qualified.
- 'query' means that the Operation does not change the state of the system.
- 'ordered' applies when there is a multi-valued return Parameter and means that its values are ordered.
- 'unordered' applies when there is a multi-valued return Parameter and means that its values are not ordered.
- 'unique' applies when there is a multi-valued return Parameter and means that its values have no duplicates.
- 'nonunique' applies when there is a multi-valued return Parameter and means that its values may have duplicates.
- 'seq' or 'sequence' applies when there is a multi-valued return Parameter and means that its values constitute an ordered bag, i.e., isUnique = false and isOrdered = true.
- <oper-constraint> is a constraint that applies to the Operation. The parameter list may be suppressed.

Klassendiagramme - eine vertiefende Betrachtung

1. Attribute, Assoziationen und Links
2. Operationen und Methoden
 - Metaklasse Operation
 - Allgemeine Charakterisierung
 - Namensräume, Überladung von Operationen
 - Konstrukturen, Destruktoren
 - Allgemeine konkrete Syntax
 - Standard-Eigenschaften einer Operation:
Leaf, Abstract, Query, Static, Guarded, Sequential, Concurrent
 - Parameter-Eigenschaften
 - Weitere verhaltenseinschränkende Operationseigenschaften
 - Redefinition als Operationseigenschaft

Operation einer Klasse

Grundsyntax
[«stereotype»]
[visibility]
name ([paramList]) [:
returnType]
[{ propertyStringList }]

- Operationen sind Abstraktionen von Aktionen, die über Objekte der Klasse (Classifiers) ausgeführt werden können
- werden per Namen und Signatur identifiziert

abstrakte Operation
(ohne Methode)

Klassenoperation
(Operation ohne
Objektbezug)

Als Eigenschaft sind aber auch Verhaltens-
Constraints definierbar

- Operationen legen nicht die Definition der Verhaltensaktionen fest, nur deren **Signatur** und weitere **Eigenschaften** der Operation
- Implementierungen der Operationen werden durch **Methodenspezifikationen** geliefert: Aktionsdiagramme, Zustandsdiagramme, ...

op1 (paramList) : returnType { isQuery }
/* ohne Nebeneffekt */

op2 (paramList) : returnType { abstract }
/* ohne Methode */

inv: isAbstract implies method->isEmpty()

op3 (paramList) : returnType { leaf }
/* ohne Methode */

In der Instanz des UML-Metamodells ~
UML-Programm:
isQuery= true

In der Instanz des UML-Metamodells ~
isAbstract= true
/*geerbt von BehavioralFeature*/

In der Instanz des UML-Metamodells ~
isleaf= true
/*geerbt über mehrere Stufen von RedefinableElement*/

Figure 9.13 Operations

Figure 9.9 Features

op4 (paramList) : returnType { Static}

In der Instanz des UML-Metamodells ~
 isStatic= true
 /*geerbt über mehrere Stufen von
 Feature*/

Figure 9.9 Features

Weitere Eigenschaften von Operationen

```
op5 ( paramList ) : returnType {guarded}
```

Default-Einstellung: *sequential*

- *sequential* (standardfall)
Keine Unterstützung für parallele Aufrufe
solche müssen außerhalb des Objektes koordiniert werden

Achtung: Angabe nur möglich, wenn die besitzende Klasse eine **aktive** Klasse ist

- *guarded*
Zwangssequentialisierung bei zeitweiliger Blockierung von Kontrollflüssen
- *concurrent*
gleichzeitige mehrfache Ausführung von Kontrollflüssen wird unterstützt

Figure 9.9 Features

Klassendiagramme - eine vertiefende Betrachtung

1. Attribute, Assoziationen und Links
2. Operationen und Methoden
 - Metaklasse Operation
 - Allgemeine Charakterisierung
 - Namensräume, Überladung von Operationen
 - Konstrukturen, Destruktoren
 - Allgemeine konkrete Syntax
 - Standard-Eigenschaften einer Operation:
Leaf, Abstract, Query, Static, Guarded, Sequential, Concurrent
 - **Parameter-Eigenschaften**
 - Weitere verhaltenseinschränkende Operationseigenschaften
 - Redefinition als Operationseigenschaft

Parameter-Syntax

```
<parameter> ::= [<direction>] <parameter-name> ':'  
                <type-expression> ['['<multiplicity-range>']'] ['=' <default>]  
                ['{' <parm-property> ['' <parm-property>]* ''}]
```

where:

- *<direction>* ::= 'in' | 'out' | 'inout' (defaults to 'in' if omitted).
- *<parameter-name>* is the name of the Parameter.
- *<type-expression>* is an expression that specifies the type of the Parameter.
- *<multiplicity-range>* is the multiplicity of the Parameter.
(See MultiplicityElement — sub clause 7.5).
- *<default>* is an expression that defines the value specification for the default value of the Parameter.
- *<parm-property>* indicates additional property values that apply to the Parameter.

```
<parm-property> ::= 'ordered' | 'unordered' | 'unique' | 'nonunique' | 'seq' | 'sequence'
```

where

- 'ordered' applies when there is a multi-valued Parameter and means that its values are ordered.
- 'unordered' applies when there is a multi-valued Parameter and means that its values are not ordered.
- 'unique' applies when there is a multi-valued Parameter and means that its values have no duplicates.
- 'nonunique' applies when there is a multi-valued Parameter and means that its values may have duplicates.
- 'seq' or 'sequence' applies when there is a multi-valued Parameter and means that its values constitute an ordered bag, i.e., isUnique = false and isOrdered = true.

Keine Henkel für
Exceptions und
Effect vorhanden

Effect-Property

The **effect property** may be used to specify what happens to **objects** passed **in** or **out** of a Parameter.

create	Objects passed out of executions of the behavior as values of the parameter do not exist before those executions start.
read	Objects that are values of the parameter have values of their properties, or links in which they participate, or their classifiers retrieved during executions of the behavior.
update	Objects that are values of the parameter have values of their properties, or links in which they participate, or their classification changed during executions of the behavior.
delete	Objects that are values of the parameter do not exist after executions of the behavior are finished.

Ausnahmen

```
name ( paramList ) : returnType { propertyStringList }
```

UML (=2.5):

- Ausgabeparameter können als Exceptions markiert werden, aber wie?
- Typen können in **raisedException set** auftauchen

Ausnahmen gehören zur Signatur

Operation: Eigenschaften

Laufzeitbedingung

als Einschränkung (constraint) ...

```
[«stereotype»]  
[visibility]  
name ( [paramList] ) [: returnType]  
[ { propertyStringList } ]
```

- betrifft das Verhalten bei der Interaktion von Ruferobjekten und gerufenen Objekten
- stellt einen Vertrag dar, der von möglichen **Methoden** einzuhalten ist
- zwei Notationsmöglichkeiten { ... }
 - nach der Operationssignatur
 - als Kommentar mit Verbindungslinie
- Vorbedingung (*precondition*)
 - Zustandscharakterisierung vor Aufruf
- Nachbedingung (*postcondition*)
 - Zustandscharakterisierung mit Beendigung
- Ergebnisbedingung (*bodycondition*)
 - Einschränkung des Rückgabewertes

Bedingungen formuliert

- in Pseudocode
- als informaler Text
- in OCL

BodyCondition:

kann im Gegensatz zu Pre- und Post-Bedingungen bei Spezialisierung redefiniert werden

Klassendiagramme - eine vertiefende Betrachtung

1. Attribute, Assoziationen und Links
2. Operationen und Methoden
 - Metaklasse Operation
 - Allgemeine Charakterisierung
 - Namensräume, Überladung von Operationen
 - Konstrukturen, Destruktoren
 - Allgemeine konkrete Syntax
 - Standard-Eigenschaften einer Operation:
Leaf, Abstract, Query, Static, Guarded, Sequential, Concurrent
 - Parameter-Eigenschaften
 - Weitere verhaltenseinschränkende Operationseigenschaften
 - Redefinition als Operationseigenschaft

Beispiel: Laufzeitbedingungen

Passagier	
meilenGutschreiben()	{ precondition: mk.freigeschaltet() == true }
meilenVerbrauchen()	
meilenVerfallen()	

{ postcondition: mk.meilenStand() >=0 }

Festlegung des Kontextes bei der Angabe von Bedingungen ist zwingend

Klassendiagramme - eine vertiefende Betrachtung

1. Attribute, Assoziationen und Links
2. Operationen und Methoden
 - Metaklasse Operation
 - Allgemeine Charakterisierung
 - Namensräume, Überladung von Operationen
 - Konstrukturen, Destruktoren
 - Allgemeine konkrete Syntax
 - Standard-Eigenschaften einer Operation:
Leaf, Abstract, Query, Static, Guarded, Sequential, Concurrent
 - Parameter-Eigenschaften
 - Weitere verhaltenseinschränkende Operationseigenschaften
 - **Redefinition als Operationseigenschaft**

Operation: Eigenschaften

Redefinition (redefines)

zwei Operationen mit **gleicher Signatur** sind über Spezialisierungsgrenzen hinweg nur erlaubt,
wenn die Spezialisierung dabei die Operation als *redefines* kennzeichnet

An Operation may be redefined in a specialization of the featuringClassifier. This redefinition may **add** new preconditions or postconditions, **add** new raisedExceptions, or otherwise refine the specification of the Operation.

Aber wie sind Parameter zu interpretieren, deren Typen in Vererbungsrelation stehen?

Operation: Eigenschaften

Redefinition (redefines)

Im Kontext einer Classifier-Spezialisierung ist die Redefinition von Operationen in UML mit **semantischen Variationspunkten** belegt, und zwar für die Überwachung von

- Invarianz (Preconditions)
- Covarianz (Redefinition der Ausgabe- und Rückgabeparameter) und
- Contravarianz (Redefinition von Eingabeparametern)

Zielsprachabhängige Typkonformität

Different type-conformance systems adopt different schemes for how the types of parameters and results may vary when an Operation is **redefined** in a specialization.

- When the type may not vary, it is called **invariance**.
- When the parameter type may be specialized in a specialized type, it is called **covariance**.
- When the parameter type may be generalized in a specialized type, it is called **contravariance**.

Redefinition: Covarianz und Contravarianz

Frage: ist folgende Redefinition sinnvoll?

Redefinition: Kovarianz und Kontravarianz

Frage: was liefert die Umkehrung der Verhältnisse

Operation: **redefines** (Diskussion von Typkonformität)

Im Kontext einer Classifier-Spezialisierung ist die Redefinition von Operationen mit semantischen Variationspunkten für die Überwachung von

- Invarianz (nicht erfüllte Preconditions)
- Covarianz (Redefinition der Ausgabe- und Rückgabeparameter) und
- Contravarianz (Redefinition von Eingabeparametern)

belegt.

**vernünftig wären Konformitätsregeln
auf der Basis folgender Forderungen :**

- Contravarianz für Eingabeparameter
- Covarianz für Ausgabe- und Return-Parameter